RR DN 120
RR DN 120
WA 03
WA 03
WA 01b
Armaflex ummantelt
RR / DN120
Armaflex ummantelt
RR / DN120
Empore
Stahlplatten
43,28 m²
45,62 m
FFOK EMPORE
+2,60
AW Ziegel
U=0,25W/m²K
205
100
PH = FFOK+1,00
RSTUK = FFOK+2,00
FIX
195
100
PH = FFOK+1,00
RSTUK = FFOK+2,00
FIX
RR DN 120
WAND EG
OK GELÄNDER=4,36m
OK GELÄNDER=4,36m
Terrasse
Holzbelag
19,66 m²
19,24 m
1,8% h=6,00cm
1,8% h=6,00cm
FFOK Terrasse
+3,30
Kalter Abst.raum
Holzbelag
9,98 m²
12,67 m
WA 01a
WA 02
Rigolrinne Gitter
fix 114
200
Gefälle - Hochpunkt
fix 114
200
2,0%
T.X.X
RSTUK = FFOK+200
Gefälle - Hochpunkt
2,0%
T.X.X
RSTUK = FFOK+200
Rigolrinne Gitter
fix 60
200
RSTUK = FFOK+200
RSTUK = FFOK+200
DL 100
200
DL 100
200
RSTUK = FFOK+200
fix 117
200
RSTUK = FFOK+200
Garderobe
Fliesen
8,09 m²
11,80 m
PH = FFOK+1,00
RSTUK = FFOK+2,00
FIX
Sonnenschutz
100
100
WA 01a
WA 01c
T.X.X
DL 90
200
ML 100
RSTUK 2,05m
DL 70
200
ML 80
RSTUK 2,05m
T.X.X
AR
Fliesen
2,14 m²
5,90 m
Schulungsraum
Holzbelag
40,62 m²
27,00 m
Gang
Fliesen
12,82 m²
18,84 m
100
200
FFOK 1OG
+3,20
Therme DN 180
FBDB 24x24
lt. Fachplaner
ML 100
RSTUK 2,05m
T.X.X
DL 90
200
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
PH = FFOK+1,80
RSTUK = FFOK+4,20
VSG Verglasung
FIX
240
240
Sonnenschutz
AR DN 100
2 3 4 5 6 7 8 9 10
DL 90
200
fix /D
Raumhoch
OL UK=200
OK=Raumhoch
T.X.X
Küche
Holzbelag
8,29 m²
12,46 m
PH = FFOK+2,35
RSTUK = FFOK+3,35
FIX
100
100
Sonnenschutz
Jugend+Bereitschaft
Holzbelag
32,03 m²
30,58 m
Außenliegender Sonnenschutz
Außenliegender Sonnenschutz
PH = FFOK+0,85
RSTUK = FFOK+2,25
FIX
140
140
Sonnenschutz
WA 01c
WA 02b
RR DN 120
Radondrainage DN 150
WA 01b
WA 04
30 STB
RR / DN120
Armaflex ummantelt
RR / DN120
Armaflex ummantelt
WA 01b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13